

防爆機器ラインナップ拡充のお知らせ



平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

船舶及びプラント向け製品としてすでに数多くの搭載実績がある防爆サウンダー、ビーコンに加え爆発の危険性のある区画に使用可能な接続箱、LED投光器、LED天井灯、LED携行灯の取り扱いを開始しております。ATEX, IECExを含む国際規格に適合した製品であり、ガス、粉塵爆発の危険のある区画に据付可能です。また製品によっては船級協会からの認証も取得しており、周囲環境の厳しい洋上での使用に適した製品となっております。


下記、製品一例となります。その他多数製品ラインナップ、仕様を取り揃えております。

お気軽に弊社までお問い合わせ下さい。





防爆警報機器

名称及び型式	使用可能エリア	IP	防爆等級	電源	重量(kg)	寸法(mm)	外観
サウンダー BExS110D	Zone1,2 Zone 21,22	67	Ex d IIC T4 Gb Ex tb IIC T100°C Db	AC100V, AC220V DC24V	3.5	φ181 × 262	
LEDビーコン BExBGL2D	Zone1,2 Zone 21,22	67	Ex d IIC T6 Gb Ex tb IIIC T60°C Db	AC100V, AC220V DC24V	3.0	φ163 × 246	

防爆GRP接続箱

名称及び型式	使用可能エリア	IP	防爆等級	外観
QXシリーズ	Zone1,2 Zone21,22 (Zone0,20対応可)	66	Ex eb IIC T6 Ex eb ia IIC T6 Ex tb IIIC T85°C	

防爆LED灯具

名称及び型式	使用可能エリア	IP	防爆等級	電源	重量(kg)	寸法(mm)	外観
				照度(lm)			
フラッドライト SPX-FL24	Zone1,2 Zone 21,22	67	Ex emb IICT4 (T5, T6対応可) Ex tb IIIC T82°C Db	AC100-240V DC24V	8.0	348 × 356 × 400	
5000							
直管型天井灯 SPX-WL168	Zone1,2 Zone 21,22	67	Ex emb IICT4 (T5, T6対応可) Ex tb IIIC T60°C Db	AC100-240V DC24V	9.0	1292 × 108 × 174	
5000							
携行灯 IL-800	Zone0,1,2 Zone 21,22	67	Ex ia IIC T4 Ga Ex tb IIIC T100°C Db	充電式 使用時間:6h 80/200切替式	1.1	200 × 110 × 110	
可搬式 フラッドライト EX90L T4 1440 IIB	Zone0,1,2	65	Ex ia op is IIC T4 Ga (安検証取得予定)	充電式 使用時間:10h 720/1440切替式	8.0	880 × 330 × 270	

IBUKI KOGYO CO., LTD.

伊吹工業株式会社

本社

〒535-0031 大阪府大阪市旭区高殿1丁目7番28号
TEL 06-6922-5115 FAX 06-6924-3567

東京営業所

〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1丁目22番5F
TEL 03-3251-4153 FAX 03-3251-4158