



TOTAL LUMINOUS FLUX 全光束	4500 lm
SOURCE 電源	AC100 V~220 V ±10 % 50/60 Hz
	DC24 V ±10 %
CURRENT 電流	AC100 V 0.5 A AC220 V 0.3 A
	DC24 V 1.8 A

LIGHT DISTRIBUTION 配光			CONSUMPTION 消費電力	40 W
□	1/2 BEAM WIDTH 1/2 ビーム角	MAX LUMINOUS INTENSITY 最大光軸光度	COLOR 色	SILVER
W1	40 deg.	9000 cd	PROTECTION GRADE 保護等級	IP56
W2	55 deg.	4500 cd	MATERIAL 材質	BODY 本体 ALUMINUM / POLYCARBONATE アルミ/ポリカーボネート
W3	80 deg.	2700 cd		BASE 取付板 SUS304
W4	120 deg.	1800 cd	MASS 質量	2.3 kg



IBUKI KOGYO CO.,LTD.  
伊吹工業株式会社

FLD-500-□

LED FLOOD LIGHT  
LEDフラッドライト

WATERPROOF  
防水形

OUTLINE VIEW  
外形図

DATE

REV.

REMARKS

D. W. N. T. Fukazawa

C. K. D. Y. Ueda

DATE DEC. -10. 2018

SCALE 1/3

DWG. NO ibk-07010401