



LIGHT DISTRIBUTION 配光		
□	1/2 BEAM WIDTH 1/2 ビーム角	MAX LUMINOUS INTENSITY 最大光軸光度
W1	40 deg.	9000 cd
W2	55 deg.	4500 cd
W3	80 deg.	2700 cd
W4	120 deg.	1800 cd
TOTAL LUMINOUS FLUX 全光束		4500 lm
SOURCE 電源		AC100 V~220 V ±10 % 50/60 Hz
CURRENT 電流		AC100 V 0.5 A AC220 V 0.3 A
CONSUMPTION 消費電力		40 W
COLOR 色		SILVER
PROTECTION GRADE 保護等級		IP56
MATERIAL 材質	BODY 本体	ALUMINUM / POLYCARBONATE アルミ/ポリカーボネート
	BASE 取付板	SUS304
MASS 質量		3 kg



IBUKI KOGYO CO.,LTD.
伊吹工業株式会社

FLD-500-□-CS
WITH CLAMP (SUS304)
LED FLOOD LIGHT
LEDフラッドライト
クランプ付き (SUS304製)

WATERPROOF
防水形

OUTLINE VIEW
外形図

			D. W. N.	T. Fukazawa
			C. K. D.	Y. Ueda
			DATE	DEC. -10. 2018
			SCALE	1/3
DATE	REV.	REMARKS	DWG. NO	ibk-07010403