



| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| TOTAL LUMINOUS FLUX 全光束 | 11000 lm |
| SOURCE 電源 | AC100~220 V ±10% 50/60 Hz |
| CURRENT 電流 | AC100 V 0.9 A AC220 V 0.5 A |

| LIGHT DISTRIBUTION 配光 | | CONSUMPTION 消費電力 | COLOR 色 |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|
| □ | 1/2 BEAM WIDTH 1/2 ビーム角 | 75 W | SILVER |
| W1 | 30 deg. | 11700 cd | PROTECTION GRADE 保護等級 |
| W2 | 60 deg. | 7700 cd | IP56 |
| W3 | 80 deg. | 5000 cd | MATERIAL 材質 |
| W4 | 120 deg. | 3500 cd | BODY 本体 ALUMINUM / POLYCARBONATE アルミ / リカーボネート |
| | | | BASE 取付板 SUS304 |
| | | | MASS 質量 4.7 kg |



IBUKI KOGYO CO.,LTD.
伊吹工業株式会社

FLD-1000-□

LED FLOOD LIGHT
LEDフラッドライト

WATERPROOF
防水形

OUTLINE VIEW
外形図

| | | | | |
|------|------|---------|----------|---------------|
| | | | D. W. N. | T. Fukazawa |
| | | | C. K. D. | Y. Ueda |
| | | | DATE | DEC. -5. 2018 |
| | | | SCALE | 1/3 |
| DATE | REV. | REMARKS | DWG. NO | ibk-07010404 |